

PAYA PUMPS

مهندسی جریان برای آینده‌ای پایدار

VMP 6



❖ پمپ خنک کننده ماشین ابزار سری VMP6

مناسب برای پمپاژ:

آب صابون انواع ماشین های CNC
آبیاری قطره ای
غوطه وری در مخزن بابت جابجایی انواع مایعات

❖ مزیت‌های رقابتی پمپ:

✓راندمان بالا و مصرف بهینه انرژی

طراحی مهندسی شده برای بیشترین بازده و کمترین تلفات انرژی.

✓کاهش ارتعاشات و افزایش طول عمر

استفاده از بیرینگ‌های فسفر برنز برای عملکرد نرم و بدون لرزش.

✓مواد اولیه باکیفیت صنعتی

شفافیت از جنس استنلس استیل و پروانه‌ها از استیل، آلومینیوم برنز یا پلیمرهای مهندسی مقاوم.

✓تست کامل عملکردی و ارتعاشات پیش از تحویل

تمام پمپ‌ها قبل از ارسال، تحت آزمون‌های دقیق عملکردی قرار می‌گیرند.

✓تنوع در جنس بدنه

قابل ارائه با بدنه‌های چدن، استنلس استیل، آلومینیوم برنز و آلومینیوم.

✓طراحی بدون سیل مکانیکی

آب‌بندی مطمئن بدون نیاز به مکانیکال سیل، کاهش هزینه نگهداری.

✓گارانتی ۵ ساله واقعی

اعتماد به کیفیت ساخت و خدمات پس از فروش مطمئن.

✓قابلیت تأمین فشار تا ۲۰ بار

مناسب برای کاربردهای صنعتی سنگین و مستمر.

سایز خروجی	دور موتور	قدرت موتور	عمق غوطه وری	ماکزیمم دبی	ماکزیمم فشار	مدل پمپ
inch	rpm	kw	cm	l/min	m	
1	2900	0.55	19	150	20	VMP6/190-2
1	2900	0.55	26	150	20	VMP6/260-2
1	2900	0.55	33	150	20	VMP6/330-2
1	2900	0.55	40	150	20	VMP6/400-2
1	2900	0.55	47	150	20	VMP6/470-2
1	2900	0.75	26	150	30	VMP6/260-3
1	2900	0.75	33	150	30	VMP6/330-3
1	2900	0.75	40	150	30	VMP6/400-3
1	2900	0.75	47	150	30	VMP6/470-3
1	2900	0.75	54	150	30	VMP6/540-3
1	2900	1.1	33	150	40	VMP6/330-4
1	2900	1.1	40	150	40	VMP6/400-4
1	2900	1.1	47	150	40	VMP6/470-4
1	2900	1.1	54	150	40	VMP6/540-4
1	2900	1.1	61	150	40	VMP6/610-4
1	2900	1.1	40	150	50	VMP6/400-5
1	2900	1.1	47	150	50	VMP6/470-5
1	2900	1.1	54	150	50	VMP6/540-5
1	2900	1.1	61	150	50	VMP6/610-5
1	2900	1.1	68	150	50	VMP6/680-5
1	2900	1.5	47	150	60	VMP6/470-6
1	2900	1.5	54	150	60	VMP6/540-6
1	2900	1.5	61	150	60	VMP6/610-6
1	2900	1.5	68	150	60	VMP6/680-6
1	2900	1.5	75	150	60	VMP6/750-6