

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۱

شماره: ۱۴۰۵/۶۳۰۳

پیوست: ندارد

مشخصات فنی و اجرایی زیرسازی دستگاههای داکت اسپلیت

ردیف	ظرفیت CFM	اسپلیت	داکت اسپلیت	مساحت (متر مربع)	سایز لوله	سایز کابل	سایز کانال ها (فلکسی دو لایه)	سایز فیوز (مینیا توری)	تک فاز	سه فاز	اینورتر	قیمت پیشنهادی زیرسازی (بغیر از اسپلیت و داکت اسپلیت) به ازای هر یک متر طول
۱	۱۲۰۰۰	✓	✗	۲۰-۱۰	۳/۸ - ۱/۴	۳*۲/۵-۵*۱/۵	✗	۱۶	✓	✗	✓	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۲	۱۸۰۰۰	✓	✓	۴۰-۲۰	۱/۲ - ۱/۴	۳*۲/۵-۵*۱/۵	"۶ "۴	۱۶	✓	✗	✓	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۳	۲۴۰۰۰	✓	✓	۸۰-۴۰	۵/۸ - ۱/۴	۳*۴-۵*۱/۵-۲*۱	"۶ "۴	۲۵	✓	✗	✓	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۴	۳۰۰۰۰	✓	✓	۱۰۰-۸۰	۵/۸ - ۳/۸	۳*۴-۵*۱/۵-۲*۱	"۶ "۴	۲۵	✓	✗	✓	۳۳,۰۰۰,۰۰۰
۵	۳۶۰۰۰	✗	✓	۱۳۰-۱۰۰	۳/۴ - ۳/۸	۳*۴-۵*۱/۵-۲*۱	"۸ "۶	۲۵	✓	✗	✓	۳۵,۰۰۰,۰۰۰
۶	۴۲۰۰۰	✗	✓	۱۵۰-۱۳۰	۳/۴ - ۳/۸	۵*۴-۵*۱/۵-۲*۱	"۱۲ "۱۰	۱۶	✗	✓	✓	۳۸,۰۰۰,۰۰۰
۷	۴۸۰۰۰	✗	✓	۱۸۰-۱۵۰	۳/۴ - ۳/۸	۵*۴-۵*۱/۵-۲*۱	"۱۲ "۱۰	۱۶	✗	✓	✓	۴۵,۰۰۰,۰۰۰
۸	۶۰۰۰۰	✗	✓	۲۲۰-۱۸۰	۷/۸ - ۱/۲	۵*۴-۵*۱/۵-۲*۱	"۱۶ "۱۲	۱۶	✗	✓	✓	۵۵,۰۰۰,۰۰۰

۱- سایزهای همه ردیف ها بصورت رندوم و مسیر متعارف پیشنهاد شده است - با تغییر و ارائه نقشه - برند دستگاه - محل، محیط و جغرافیای نصب دستگاه، پیشنهادات فنی تغییر خواهد کرد.

۲- قیمت های پیشنهادی بصورت لحظه ای و دارای اعتبار ۲ ساعته می باشد. اجناس پیشنهادی موجود در بازار با کیفیت استاندارد ایران می باشد.

۳- تهیه و نصب دستگاه های اسپلیت و داکت اسپلیت از برندهای مختلف بصورت جداگانه می باشد و اعلام خواهد شد.

۴- بعد از ارسال نقشه های معماری و بررسی دفتر فنی شرکت آبراهه سازان، مقدار برودت دستگاه ها برای زیربنای مصارف پروژه بصورت محاسبات دفترچه فنی مهندسی شرکت می باشد. در صورت تغییر CFM دستگاه ها و یا تغییر مسیر، جانمایی، ساینینگ (لوله ها، کابل ها و کانال ها و درین ارتباطی) از طرف کارفرما یا خریدار، شرکت آبراهه سازان بنیادین هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت.

Ts 29001 Iso Ts 9001 Iso Ts 14001 Iso Ts 45001

آدرس کرج: بین میدان شهدا و میدان توحید، پاساژ میرفندرسکی، طبقه اول، پلاک ۱۱۰

آدرس تهران: خیابان قزوین، بلوار امامزاده حسن، کوچه خردپی، پاساژ کوثر، طبقه اول، پلاک ۱۴۴

تلفن: ۰۲۶۳۲۴۰۷۱۳۸ - ۰۹۱۲۲۷۹۰۳۵۶