

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۲

شماره: ۱۴۰۵/۶۳۰۵

پیوست: ندارد



مشخصات فنی داکت اسپلیت دور ثابت (معمولی)

مدل	واحد	AS B184HCP1	AS B244HCP1	AS B304HCP1	AS B364HCP1	AS B484HCP1	AS B604HCP1
منبع برق	V/Ph/Hz	۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰	۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰	۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰	۲۲۰-۲۴۰/۱/۵۰	۲۸۰-۴۱۵/۳/۵۰	۲۸۰-۴۱۵/۳/۵۰
ظرفیت (گرمایش/سرمایش)	BTU/h	۱۸۰۰۰/۱۹۰۰۰	۲۴۰۰۰/۲۵۰۰۰	۳۰۰۰۰/۳۲۰۰۰	۳۶۰۰۰/۳۹۹۰۰	۴۸۰۰۰/۵۲۰۰۰	۵۵۰۰۰/۶۰۰۰۰
مصرف برق (گرمایش/سرمایش)	KW	۱.۵-۱.۷	۱.۸-۲.۱	۲.۶-۳.۳	۳.۱-۳.۴	۴.۴۲-۴.۶۸	۵-۵.۵
شدت جریان (گرمایش/سرمایش)	A	۸	۹.۳۵	۱۲	۱۵	۸	۱۰
EER/COP ضریب عملکرد	W/W	۳.۰۵-۳.۶۱	۳.۲۷-۳.۹۵	۳.۲۷-۳.۹۶	۳.۱-۳.۶۹	۳.۰۱-۳.۴۵	۲.۹-۳.۵۱
گردش هوا	M ³ /h	۹۵۰/۸۰۰/۵۹۰	۱۴۰۰/۱۳۰۰/۱۰۰۰	۱۵۰۰/۱۳۰۰/۱۰۵۰	۱۶۰۰/۱۴۰۰/۱۲۰۰	۲۲۰۰/۲۰۰۰/۱۸۰۰	۲۲۰۰/۲۰۰۰/۱۸۰۰
سطح صدا	dB(A)	۳۹-۳۵-۳۱	۴۴-۳۹-۳۷	۴۴-۳۹-۳۸	۴۷-۴۳-۴۰	۵۰-۴۶-۴۴	۵۰-۴۶-۴۴
فشار استاتیکی	Pa	۰-۶۰	۰-۱۲۰	۰-۱۲۰	۰-۱۶۰	۰-۱۶	۰-۱۶
ابعاد یونیت داخلی (W.D.H)	mm	۱۰۰۰*۴۵۰*۲۰۰	۱۰۰۰*۷۰۰*۲۴۵	۱۰۰۰*۷۰۰/۲۴۵	۱۰۰۰*۷۰۰/۲۴۵	۱۴۰۰/۷۰۰/۲۴۵	۱۴۰۰/۷۰۰/۲۴۵
ابعاد یونیت خارجی (W.D.H)	mm	۸۰۰*۵۴۵*۳۱۵	۸۲۵*۶۵۵*۳۱۵	۸۲۵*۶۵۵*۳۱۰	۹۷۰*۸۹۵*۳۹۵	۹۴۰*۳۴۰*۱۳۲۰	۹۴۰*۳۴۰*۱۳۲۰
وزن (یونیت داخلی/یونیت خارجی)	Kg	۲۰.۳۶	۳۲.۴۶	۳۲.۴۶	۳۲.۶۴	۴۲.۸۵	۴۲.۹۱
درین (قطر لوله کشی)	mm	(۶.۳۵-۱۲.۷)۲۵	(۹.۵۲-۱۵.۸۸)۲۵	(۹.۵۲-۱۵.۸۸)۲۵	(۹.۵۲-۱۵.۸۸)۲۵	(۹.۵۲-۱۹.۰۵)۲۵	(۹.۵۲-۱۹.۰۵)۲۵
حداکثر ارتفاع لوله کشی	m	۱۵	۱۵	۱۵	۲۰	۲۰	۲۰
حداکثر طول لوله	m	۲۰	۲۰	۲۰	۳۰	۳۰	۵۰
کابل برق تغذیه یونیت داخلی	mm	۳*۲.۵	۳*۲.۵	۳*۲.۵	۳*۲.۵	۳*۲.۵	۳*۲.۵
کابل فرمان	mm	۳*۱.۵ ۲*۱.۵	۳*۱.۵ ۳*۱.۵	۳*۱.۵ ۳*۱.۵	۵*۱.۵ ۳*۱.۵	۵*۱.۵ ۳*۱.۵	۵*۱.۵ ۳*۱.۵
کابل برق تغذیه یونیت خارجی	mm	۳*۴	۳*۴	۳*۴	۳*۴	۵*۴	۵*۴

Ts 29001 Iso Ts 9001 Iso Ts 14001 Iso Ts 45001

آدرس گرج: بین میدان شهدا و میدان توحید، پاساژ میرفندرسکی، طبقه اول، پلاک ۱۱۰
 آدرس تهران: خیابان قزوین، بلوار امامزاده حسن، کوچه خردپی، پاساژ کوثر، طبقه اول، پلاک ۱۴۴
 تلفن: ۰۲۶۳۲۴۰۷۱۳۸ - ۰۹۱۲۲۷۹۰۳۵۶