

تاریخ: ۱۴۰۵/۰۳/۱۲

شماره: ۱۴۰۵/۶۳۰۴

پیوست: ندارد

مشخصات فنی داکت اسپلت دور متغیر (اینورتر)

مدل	واحد	ASB184HCP1	ASB244HCP1	ASB304HCP1	ASB364HCP1	ASB484HCP1	ASB604HCP1
منبع برق	V/Ph/Hz	۲۲۰-۱-۵۰	۲۲۰-۱-۵۰	۲۲۰-۱-۵۰	۲۲۰-۱-۵۰	۲۸۰-۳-۵۰	۲۸۰-۳-۵۰
ظرفیت (گرمایش/سرمایش)	BTU/h	۱۸۰۰۰-۱۹۱۰۰	۲۱۱۰۰-۲۷۶۰۰	۳۰۰۰۰-۳۲۰۰۰	۳۲۰۰۰-۳۵۸۰۰	۴۳۰۰۰-۵۲۲۰۰	۵۲۰۰۰-۶۱۴۰۰
مصرف برق (گرمایش/سرمایش)	KW	۱.۵۵-۱.۶۵	۲.۲-۲.۳۵	۲.۶-۳.۳	۳.۵-۳.۱۴	۴.۸-۵.۲	۵.۹۷-۶.۰۸
شدت جریان (گرمایش/سرمایش)	A	۷-۷.۵	۹.۷-۱۰.۳۵	۱۱.۵-۱۴.۵	۱۳.۸-۱۵.۴	۸.۸-۹	۱۰.۸-۱۱
EER/COP ضریب عملکرد	W/W	۳.۲-۳.۶	۳.۱۸-۳.۱۹	۲.۶-۳.۲	۳.۰۱-۳.۷۲	۲.۸-۳.۲	۲.۷-۳.۶
گردش هوا	M ³ /h	۱۰۰۰/۸۰۰/۶۸۰	۱۵۰۰/۱۲۵۰/۱۰۵۰	۱۵۰۰/۱۲۵۰/۱۰۵۰	۱۵۰۰/۱۲۵۰/۱۰۵۰	۲۸۰۰/۲۵۰۰/۲۱۰۰	۳۱۰۰/۲۸۰۰/۲۵۰۰
سطح صدا	dB(A)	۴۳/۴۱/۴۰	۴۶/۴۴/۴۲	۴۶/۴۴/۴۲	۴۶/۴۴/۴۲	۵۰/۴۵/۴۰	۵۳/۵۰/۴۴
فشار استاتیکی	Pa	۰-۱۶۰	۰-۱۶۰	۰-۱۶۰	۰-۱۶۰	۰-۱۶۰	۰-۱۶۰
ابعاد یونیت داخلی (W.D.H)	mm	۱۰۰۰/۷۰۰/۲۴۵	۱۰۰۰/۷۰۰/۲۴۵	۱۰۰۰/۷۰۰/۲۴۵	۱۰۰۰/۷۰۰/۲۴۵	۱۴۰۰/۷۰۰/۲۴۵	۱۴۰۰/۷۰۰/۲۴۵
ابعاد یونیت خارجی (W.D.H)	mm	۷۸۵*۳۰۰*۵۵۵	۸۲۵*۳۱۰*۶۵۵	۹۰۰*۳۵۰*۷۰۰	۹۰۰*۳۵۰*۷۰۰	۹۴۰*۳۷۰*۱۳۲۵	۹۴۰*۳۷۰*۱۳۲۵
وزن (یونیت داخلی/یونیت خارجی)	Kg	۲۹/۳۱	۳۲/۴۱	۳۲/۴۳	۳۲/۵۰	۴۷/۸۲	۴۷/۹۰
درین (قطر لوله کشی)	mm	(۶.۳۵-۱۲.۷)۲۵	(۹.۵۲-۱۵.۸۸)۲۵	(۹.۵۲-۱۵.۸۸)۲۵	(۹.۵۲-۱۵.۸۸)۲۵	(۹.۵۲-۱۹.۰۵)۲۵	(۹.۵۲-۱۹.۰۵)۲۵
حداکثر ارتفاع لوله کشی	m	۲۰	۱۵	۱۵	۱۵	۳۰	۳۰
حداکثر طول لوله	m	۳۰	۲۰	۲۰	۲۰	۵۰	۵۰
کابل برق تغذیه یونیت داخلی	mm	۳*۱.۵	۳*۱.۵	۳*۱.۵	۳*۱.۵	۳*۱.۵	۳*۱.۵
کابل برق تغذیه یونیت خارجی	mm	۳*۴	۳*۴	۳*۴	۳*۴	۵*۴	۵*۴
کابل فرمان	mm	۳*۱	۳*۱	۳*۱	۳*۱	۳*۱	۳*۱
کابل سنسور	mm	۳*۱	۳*۱	۳*۱	۳*۱	۳*۱	۳*۱

s 29001 Iso Ts 9001 Iso Ts 14001 Iso Ts 45001

آدرس گرج: بین میدان شهدا و میدان توحید، پاساژ میرفندرسکی، طبقه اول، پلاک ۱۱۰
آدرس تهران: خیابان قزوین، بلوار امامزاده حسن، کوچه خردپی، پاساژ کوثر، طبقه اول، پلاک ۱۴۴
تلفن: ۰۲۶۳۲۴۰۷۱۳۸ - ۰۹۱۲۲۷۹۰۳۵۶